





JIS規格品	6×Fi(29)	6×WS(31)	6×WS(36)	6×WS(41)				
繊維心 ロープ								
より方	フィラー形 6×{1+7+(7)+14}	ウォーリントンシール形 6×{1+6+(6+6)+12}	ウォーリントンシール形 6×{1+7+(7+7)+14}	ウォーリントンシール形 6×{1+8+(8+8)+16}				
用途	機械用、クレーン用など	機械用、クレーン用、 水産用など	機械用、クレーン用など	大型機械、クレーン用など				
公称径 Nominal diameter of rope	最外層素線径 Diameter of outer wire				標準断面積 Calculated sectional area	破断荷重 Breaking load		(参考) 単位質量 Approx. weight
	Fi(29)	WS(31)	WS(36)	WS(41)		裸・めっき Bright・Galvanized	B種 Grade B	
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm ²)	(kN)	(tf)	(kg/m)
8	0.46				27.5	37.9	3.87	0.253
9	0.52				34.7	48.0	4.89	0.321
10	0.58				42.9	59.2	6.04	0.396
11.2	0.65				53.8	74.3	7.58	0.496
(12)	0.69				61.8	85.1	8.67	0.570
12.5	0.72				67.0	92.5	9.44	0.618
14	0.81				84.1	116	11.8	0.776
16	0.93	1.04	0.93		110	152	15.5	1.01
18	1.04	1.17	1.04		139	192	19.6	1.28
20	1.16	1.30	1.14	1.01	172	237	24.2	1.58
(22)	1.28	1.43	1.26	1.12	208	286	29.1	1.92
22.4	1.30	1.45	1.28	1.14	215	297	30.3	1.99
(24)	1.40	1.56	1.37	1.22	247	340	34.6	2.28
25	1.45	1.62	1.43	1.80	268	370	37.8	2.47
(26)	1.60	1.68	1.47	1.32	290	399	40.6	2.68
28	1.62	1.82	1.60	1.43	336	464	47.4	3.10
30	1.74	1.95	1.71	1.55	386	533	54.4	3.56
31.5	1.82	2.04	1.80	1.63	426	588	59.9	3.93
(32)	1.85	2.08	1.83	1.63	426	605	61.6	4.06
33.5	1.94	2.17	1.91	1.73	481	665	67.8	4.44
(34)	1.97	2.20	1.94	1.73	496	684	69.7	4.58
35.5	2.06	2.30	2.02	1.83	541	746	76.1	4.99
(36)	2.10	2.34	2.06	1.83	556	766	78.1	5.13
37.5	2.17	2.43	2.14	1.94	603	833	84.9	5.57
(38)	2.20	2.48	2.17	1.94	620	853	86.9	5.72
40	2.32	2.60	2.28	2.06	686	948	96.6	6.33
42.5	2.46	2.76	2.42	2.19	775	1,070	109	7.15
45	2.61	2.92	2.57	2.32	869	1,200	122	8.01
47.5	2.75	3.08	2.71	2.45	968	1,340	136	8.93
50	2.90	3.25	2.85	2.58	1,070	1,480	151	9.90
53	3.07	3.44	3.02	2.73	1,210	1,660	170	11.1
56	3.24	3.63	3.19	2.89	1,350	1,860	189	12.4
60	3.47	3.89	3.42	3.10	1,540	2,130	217	14.2

() はJIS G 3525準拠