

メガ ダブルスイベルシャックル

MEGA
DSS

ワイドシャックルのメガタイプ
26.0tから48.0tまで吊上られます

採用実績

- ・大手自動車メーカー
- ・電力会社 ・ゼネコン
- ・航空機メーカー
- ・重機メーカー

可動域 ▶▶▶▶▶▶ **横:360° 前後:180°**

360°横回転 + 前後180°スイングと可動域が広く、横吊、反転、引起しなどに使えます。

安全率 **5倍**※1

大手企業の高い採用基準値をクリアする安全率

荷重時に回転可能

荷重時の横吊、反転、引起しが可能

2万回の使用試験に合格※2※3

使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性

※1 一部特注品は4倍 ※2 一部特注品は1万回の使用試験 ※3 使用試験は使用荷重30t未満にのみ実施

広いふところ

ふところが広いので大きなフックや、スリングの使用に適しています。

各種表示

サイズ、使用荷重、締付トルク、CEマークが浮彫刻印されています。

シリアルナンバーと製造年月日

製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。

しっかり構造

左右からしっかり抑込んだ構造で外れません。

ベアリングレス

荷重による、ベアリングの変形損傷による安全性低下を招く心配がないベアリングレス構造。

グリス入り

半永久的に効果が持続する特殊粘着性グリスの充填により滑らかな回転が継続可能です。

Mネジ

国内向け製品はMネジを採用していますが、インチネジ、UNCネジなどご希望のネジ規格に対応可能です。

締め方 1種類


アーレンキーを利用してネジを締付ることができます。

亜鉛メッキ

塗装していない場所(回転部、及びネジなど)に、錆びや腐食に強い亜鉛メッキを施してあります。塩水噴霧600時間耐性あります。

メガ ダブルスイベルシャックル

横:360° 前後:180° 締め方:1種 亜鉛メッキ ベアリングレス グリス入



安全率
5倍

商品コード	サイズ (xピッチ)	使用荷重 (t) 安全率5倍	標準 L ₁ (mm)	締付 トルク値 (Nm)	S (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	重量/個 (kg)
MEGA.DSS M 64 UP	M 64 (x6)	26.00	100	600	36	127	64	140	186	143	278	69	42.0
MEGA.DSS M 72 UP	M 72 (x6)	28.00	110	700	36	127	64	140	186	143	278	69	43.0
MEGA.DSS M 72x4 UP	M 72 (x4)	28.00	110	700	36	127	64	140	186	143	278	69	43.0
MEGA.DSS M 80 UP	M 80 (x6)	32.00	120	800	36	127	64	140	186	143	278	69	44.5
MEGA.DSS M 90 UP	M 90 (x6)	36.00	135	900	36	127	64	140	186	143	278	69	46.5
MEGA.DSS M 100 UP	M 100 (x6)	48.00	150	1000	36	127	64	140	186	143	278	69	49.0

荷重角度一覧表

使用個数	締付 トルク値 (Nm)	1 ↑ L	2 ↑ L	1 ↑ L	2 ↑ L	2 ↑ L	2 ↑ L	2 ↑ L	2 ↑ L	3 ↑ L	3 ↑ L	3 ↑ L
吊角度		0°	0°	90°	90°	0°→45°	46°→60°	非対称	0°→45°	46°→60°	非対称	非対称
MEGA.DSS M 64 UP	600	26.00	52.00	26.00	52.00	36.40	26.00	26.00	54.60	26.00	26.00	26.00
MEGA.DSS M 72 UP	700	28.00	56.00	28.00	56.00	39.20	28.00	28.00	58.80	28.00	28.00	28.00
MEGA.DSS M 72x4 UP	700	28.00	56.00	28.00	56.00	39.20	28.00	28.00	58.80	28.00	28.00	28.00
MEGA.DSS M 80 UP	800	32.00	64.00	32.00	64.00	44.80	32.00	32.00	67.20	32.00	32.00	32.00
MEGA.DSS M 90 UP	900	36.00	72.00	36.00	72.00	50.40	36.00	36.00	75.60	36.00	36.00	36.00
MEGA.DSS M 100 UP	1000	48.00	96.00	48.00	96.00	67.20	48.00	48.00	100.80	48.00	48.00	48.00

※βの最大角度は60° ※数値の単位は(t)

DSR

DSS

SEB

special

option

コディプロ商品一覧

横:360° …横方向に360°回転 前後:180° …前後方向に180°スイング 亜鉛メッキ …錆びや腐食に強い亜鉛メッキを使用
締め方:2種 …ネジの締め方が2種対応 締め方:1種 …ネジの締め方が1種対応 ヘアリングレス …ヘアリング不使用 グリス入 …特殊粘着性グリス入

雄ネジ				雌ネジ	溶接	ステンレス316L	
DSR ダブル スイベルリング	小さく強度あり			雌ネジ ダブルスイベルリング	溶接 ダブルスイベルリング	雄ネジ ステンレス ダブルスイベルリング	雌ネジ ステンレス ダブルスイベルリング
	コンパクトサイズなので隙間や狭い場所にも適しています。			横:360° 前後:180° 締め方:1種 亜鉛メッキ ヘアリングレス 安全率※1 グリス入 5倍 サイズ:M8~M22 使用荷重:0.4t~3.5t →P07.P08	横:360° 前後:180° ヘアリングレス 安全率※1 グリス入 5倍 使用荷重:2.0t/5.0t →P09.P10	横:360° 前後:180° 締め方:2種 安全率※1 ヘアリングレス 5倍 サイズ:M6~M30 使用荷重:0.1t~3.0t →P11.P12	横:360° 前後:180° 締め方:1種 安全率※1 ヘアリングレス 5倍 サイズ:M8~M22 使用荷重:0.3t~2.2t →P13.P14
DSS ダブル スイベルシャックル	大きく幅広 使用荷重は最大125t			雌ネジ ダブルスイベルシャックル	溶接 ダブルスイベルシャックル	雄ネジ ステンレス ダブルスイベルシャックル	雌ネジ ステンレス ダブルスイベルシャックル
	シャックルが幅広なので大きいフックやベルトスリングに最適です。			横:360° 前後:180° 締め方:1種 亜鉛メッキ ヘアリングレス 安全率※1 グリス入 5倍 サイズ:M24~M52 使用荷重:4.5t~19.0t →P21.P22	横:360° 前後:180° ヘアリングレス 安全率※1 グリス入 5倍 使用荷重:10t →P23.P24	横:360° 前後:180° 締め方:1種 安全率※1 ヘアリングレス 5倍 サイズ:M24~M56 使用荷重:2.7t~—t※2 →P25.P26	横:360° 前後:180° 締め方:1種 安全率※1 ヘアリングレス 5倍 サイズ:M24~M36 使用荷重:2.7t~5.0t →P27.P28
SEB スイベル アイボルト	上記2種より安価			雌ネジ スイベルアイボルト		ステンレス スイベルアイボルト	
	360°回転可能。 横吊、反転、引きしができます。			横:360° 締め方:1種 亜鉛メッキ ヘアリングレス 安全率※1 グリス入 5倍 サイズ:M8~M36 使用荷重:0.4t~9.0t →P31.P32		横:360° 締め方:1種 安全率※1 ヘアリングレス 5倍 サイズ:M12~M24 使用荷重:0.55t~2.5t →P33.P34	
special 特殊タイプ	コディプロならではの バリエーション						
	様々な現場作業用途にも対応可能なアイボルトが他にもあります。						

様々な使用用途に対応可能な多彩なカスタマイズラインナップ

オプション

option

1つから製作可能

細かいカスタマイズが可能で、
様々な現場用途に対応が可能に
なります。


ロングボルト



お好みの長さで制作可能
ナットとワッシャーもあります
部分ネジもあります

→P42


スペーサー



吊上げ時に、吊対象物に吊金具が
当たらないようにするために
ネジ部分に取付、スペースを
作ります

→P42

ネジ規格各種



様々な規格のネジで製作できます

→P43

アダプター



細いネジを太いネジに
ネジ規格の変更に

→P43


オリジナル刻印／
オリジナルタグ



お好みの刻印を製作可能です

→P44


ベルタイプ



比較的軽い吊対象物に取付られた
ネジ切されたシャフト用アタッチメント

→P45


ダブルセンタリング



ネジ切されていない貫通した穴を
利用して固定するための治具です

→P45


オリジナルカラー／
メッキ各種



お好みのカラーでの製作や
白亜鉛メッキ、黒亜鉛メッキなどから
お選び頂けます

→P46


ロックポジション



シャックルの角度を固定できます

→P47

センタリング



吊角度90°の時の
最も弱い個所を
強化します

吊角度90°時の使用荷重が
高くなります
吊対象物に切るネジの直径が
大きくなります

→P47


RFID



RFIDタグを埋込可能です

→P48


SEB 専用
トルクキー



締付が簡単です
推奨トルクで締付が可能です
トルクレンチにも対応しています
耐腐食性あり

→P48


荷物固縛用



荷物固縛用と吊上用に使えます
LCとWLLの2つのマークが付きます
全ての製品で対応可能

→P49

表面接触保護ワッシャー



吊対象物を
保護するための
ワッシャーです

→P49

option

※1 一部特注品は4倍になる場合があります ※2 認証手続中