

雌ネジ スイベルアイボルト

FE.
SEB

横吊、反転、引起しが可能
DSR、DSSよりも安価な
スイベルアイボルトの雌ネジタイプ

採用実績

- ・大手自動車メーカー
- ・電力会社 ・ゼネコン
- ・航空機メーカー
- ・重機メーカー

可動域 ▶▶▶▶▶▶ 横:360°

360° 横回転できますので、横吊、反転、引起しなどに使えます。

安全率 5倍^{※1}

大手企業の高い採用基準値をクリアする安全率

荷重時に回転可能

荷重時の横吊、反転、引起しが可能

2万回の使用試験に合格^{※2}

使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性

※1 一部特注品は4倍 ※2 一部特注品は1万回の使用試験

正しい方向に

この突起のおかげで、フックなどが左右どちらかにスライドし、安全に吊上げられます。

各種表示

サイズ、使用荷重、締付トルク、CEマークが浮彫刻印されています。

シリアルナンバーと製造年月日

製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。

締め方 1種類

スパナ、トルクレンチを利用してネジを締付ることができます。

亜鉛メッキ

塗装していない場所(回転部、及びネジなど)に、錆びや腐食に強い亜鉛メッキを施してあります。
塩水噴霧600時間耐性あります。

Mネジ

国内向け製品はMネジを採用していますが、インチネジ、UNCネジなどご希望のネジ規格に対応可能です。

グリス入り


半永久的に効果が持続する特殊粘着性グリスの充填により滑らかな回転が継続可能です。

ベアリングレス

荷重による、ベアリングの変形損傷による安全性低下を招く心配がないベアリングレス構造。

雌ネジ スイベルアイボルト

横:360° 締め方:1種 亜鉛メッキ ベアリングレス グリス入



安全率
5倍

商品コード	サイズ (xピッチ)	使用荷重 (t) 安全率5倍	最長 L (mm)	締付 トルク値 (Nm)	S (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量/個 (kg)
FE.SEB M 8 UP	M 8 (x1.25)	0.40	22	6	21	38	45	88	80	0.8
FE.SEB M 10 UP	M 10 (x1.5)	0.50	22	10	21	38	45	88	80	0.8
FE.SEB M 12 UP	M 12 (x1.75)	0.80	22	15	21	38	45	88	80	0.8
FE.SEB M 16 UP	M 16 (x2)	1.40	22	50	21	38	45	88	80	0.8
FE.SEB M 20 UP	M 20 (x2.5)	2.00	35	100	36	55	70	115	106	2.5
FE.SEB M 24 UP	M 24 (x3)	3.40	48	160	40	77	94	168	155	6.3
FE.SEB M 30 UP	M 30 (x3.5)	5.50	48	250	40	77	94	168	155	6.3
FE.SEB M 36 UP	M 36 (x4)	9.00	48	320	40	77	94	168	155	6.3

荷重角度一覧表

使用個数 吊角度	締付 トルク値 (Nm)	1		2		2			3→4		
		0°	0°	90°	90°	0°→45°	46°→60°	非対称	0°→45°	46°→60°	非対称
FE.SEB M 8 UP	6	0.70	1.40	0.40	0.80	0.56	0.40	0.40	0.84	0.40	0.40
FE.SEB M 10 UP	10	1.20	2.40	0.50	1.00	0.70	0.50	0.50	1.05	0.50	0.50
FE.SEB M 12 UP	15	1.70	3.40	0.80	1.60	1.12	0.80	0.80	1.68	0.80	0.80
FE.SEB M 16 UP	50	3.20	6.40	1.40	2.80	1.96	1.40	1.40	2.94	1.40	1.40
FE.SEB M 20 UP	100	5.00	10.00	2.00	4.00	2.80	2.00	2.00	4.20	2.00	2.00
FE.SEB M 24 UP	160	7.00	14.00	3.40	6.80	4.76	3.40	3.40	7.14	3.40	3.40
FE.SEB M 30 UP	250	8.50	17.00	5.50	11.00	7.70	5.50	5.50	11.55	5.50	5.50
FE.SEB M 36 UP	320	12.00	24.00	9.00	18.00	12.60	9.00	9.00	18.90	9.00	9.00










※βの最大角度は60° ※数値の単位は(t)

コディプロ商品一覧

横:360° …横方向に360°回転 前後:180° …前後方向に180°スイング 亜鉛メッキ …錆びや腐食に強い亜鉛メッキを使用
締め方:2種 …ネジの締め方が2種対応 締め方:1種 …ネジの締め方が1種対応 ヘアリングレス …ヘアリング不使用 グリス入 …特殊粘着性グリス入

雄ネジ				雌ネジ	溶接	ステンレス316L	
DSR ダブル スイベルリング	小さく強度あり			雌ネジ ダブルスイベルリング	溶接 ダブルスイベルリング	雄ネジ ステンレス ダブルスイベルリング	雌ネジ ステンレス ダブルスイベルリング
	コンパクトサイズなので隙間や狭い場所にも適しています。			横:360° 前後:180° 締め方:1種 亜鉛メッキ ヘアリングレス 安全率※1 グリス入 5倍 サイズ:M8~M22 使用荷重:0.4t~3.5t →P07.P08	横:360° 前後:180° ヘアリングレス 安全率※1 グリス入 5倍 使用荷重:2.0t/5.0t →P09.P10	横:360° 前後:180° 締め方:2種 安全率※1 ヘアリングレス 5倍 サイズ:M6~M30 使用荷重:0.1t~3.0t →P11.P12	横:360° 前後:180° 締め方:1種 安全率※1 ヘアリングレス 5倍 サイズ:M8~M22 使用荷重:0.3t~2.2t →P13.P14
DSS ダブル スイベルシャックル	大きく幅広 使用荷重は最大125t			雌ネジ ダブルスイベルシャックル	溶接 ダブルスイベルシャックル	雄ネジ ステンレス ダブルスイベルシャックル	雌ネジ ステンレス ダブルスイベルシャックル
	シャックルが幅広なので大きいフックやベルトスリングに最適です。			横:360° 前後:180° 締め方:1種 亜鉛メッキ ヘアリングレス 安全率※1 グリス入 5倍 サイズ:M24~M52 使用荷重:4.5t~19.0t →P21.P22	横:360° 前後:180° ヘアリングレス 安全率※1 グリス入 5倍 使用荷重:10t →P23.P24	横:360° 前後:180° 締め方:1種 安全率※1 ヘアリングレス 5倍 サイズ:M24~M56 使用荷重:2.7t~—t※2 →P25.P26	横:360° 前後:180° 締め方:1種 安全率※1 ヘアリングレス 5倍 サイズ:M24~M36 使用荷重:2.7t~5.0t →P27.P28
SEB スイベル アイボルト	上記2種より安価			雌ネジ スイベルアイボルト		ステンレス スイベルアイボルト	
	360°回転可能。 横吊、反転、引きしができます。			横:360° 締め方:1種 亜鉛メッキ ヘアリングレス 安全率※1 グリス入 5倍 サイズ:M8~M36 使用荷重:0.4t~9.0t →P31.P32		横:360° 締め方:1種 安全率※1 ヘアリングレス 5倍 サイズ:M12~M24 使用荷重:0.55t~2.5t →P33.P34	
special 特殊タイプ	コディプロならではの バリエーション						
	様々な現場作業用途にも対応可能なアイボルトが他にもあります。						

様々な使用用途に対応可能な多彩なカスタマイズラインナップ

オプション option							
1つから製作可能							
細かいカスタマイズが可能で、様々な現場用途に対応が可能です。							
ロングボルト  お好みの長さで制作可能 ナットとワッシャーもあります 部分ネジもあります →P42		スペーサー  吊上げ時に、吊対象物に吊金具が当たらないようにするためにネジ部分に取付、スペースを作ります →P42		ネジ規格各種  様々な規格のネジで製作できます →P43		アダプター  細いネジを太いネジにネジ規格の変更に →P43	
オリジナル刻印／オリジナルタグ  お好みの刻印を製作可能です →P44		ベルタイプ  比較的軽い吊対象物に取付られたネジ切されたシャフト用アタッチメント →P45		ダブルセンタリング  ネジ切されていない貫通した穴を利用して固定するための治具です →P45			
オリジナルカラー／メッキ各種  お好みのカラーでの製作や白亜鉛メッキ、黒亜鉛メッキなどからお選び頂けます →P46		ロックポジション  シャックルの角度を固定できます →P47		センタリング  吊角度90°の時の最も弱い個所を強化します 吊角度90°時の使用荷重が高くなります 吊対象物に切るネジの直径が大きくなります →P47		RFID  RFIDタグを埋込可能です →P48	
SEB 専用トルクキー  締付が簡単です 推奨トルクで締付が可能です トルクレンチにも対応しています 耐腐食性あり →P48		荷物固縛用  荷物固縛用と吊上用に使えます LCとWLLの2つのマークが付きます 全ての製品で対応可能 →P49		表面接触保護ワッシャー  吊対象物を保護するためのワッシャーです →P49			

※1 一部特注品は4倍になる場合があります ※2 認証手続中