





Dブレイドロープ



用途で選べる
4つの仕様

公称径 Nominal diameter of rope (mm)	破断荷重 Breaking load		(参考) 単位質量 Approx. weight (kg/100m)	ラインアップ			
	(kN)	(tf)		16打ち	24打ち	32打ち	48打ち
4	4.90	0.500	1.20	○			
6	6.86	0.700	3.00	○	○		
8	36.2	3.70	5.00	○	○	○	
10	47.0	4.80	7.30	○	○	○	
12	58.8	6.00	10.3	○	○	○	○
14	99.0	10.1	14.4	○	○	○	○
16	111	11.4	18.7	○	○	○	○
18	147	15.0	24.0		○	○	○
20	166	17.0	26.8		○		
22	176	18.0	37.0		○		
24	215	22.0	45.2		○		
26	235	24.0	52.4		○		
28	264	27.0	58.4		○		
30	304	31.0	68.4		○		

※製品仕様及び上記数値は予告なく変更することがあります。

				
	16打ち	24打ち	32打ち	48打ち
しなやかさ	★★★★★	★★★★	★★★★↓	★★★
耐摩耗	★★★	★★★★↓	★★★★★	★★★★★
主な用途	係留索・延線工事	ウインチ・延線工事	ウインチ・延線工事	軽架線・固定索
ラインアップ	4φ~16φ	6φ~30φ	8φ~12φ	12φ~18φ



- 内層の高強度HMPEをポリエステルで被覆することで、摩耗による極端な損傷を大幅に軽減。
- 紫外線に強く吸水性もほとんどない為、ロープ内部に微粒子が残りやすく、内部摩耗の進行を抑制します。
- 金具と組み合わせて使用しても型崩れしにくく、自転もしません。