

link® Loop



シングルループ 

長さ：標準長さのみ
保護カバー：ポリエステル（標準）、ダイニーマ（オプション）

ハイブリッドループ 

長さ：標準長さより短い、もしくは長い寸法で製作可能
保護カバー：ポリエステル（標準）、ダイニーマ（オプション）

品番	破断荷重 (tf)	標準長さ (mm)	幅×厚み (mm)	シャックルの最小ピン径(mm)	単位質量 (kg／m)
L102004	10	2, 000	20× 8	16	0. 325
L152006	15	2, 000	20×12	16	0. 475
L172007	17	2, 000	20×14	16	0. 585
L202008	20	2, 000	20×16	17	0. 625
L243006	24	2, 000	30×12	17	0. 710
L283007	28	2, 000	30×14	20	0. 835
L323008	32	2, 000	30×16	21	0. 940
L423010	42	2, 000	30×20	27	1. 050
L503013	50	3, 000	30×26	27	1. 510
L524010	52	2, 000	40×20	27	1. 465
L604011	60	3, 000	40×22	27	1. 610
L644012	64	3, 000	40×24	29	1. 750
L724013	72	3, 000	40×26	29	1. 905
L764014	76	3, 000	40×28	29	2. 050
L885012	88	3, 000	50×24	32	2. 100
L1005013	100	3, 000	50×26	32	2. 275
L1085014	108	3, 000	50×28	37	2. 450
L1287511	128	3, 000	75×22	39	3. 060
L1447512	144	4, 000	75×24	39	3. 335
L1607513	160	4, 500	75×26	55	3. 615
L1767514	176	4, 000	75×28	55	3. 890
L2007516	200	4, 000	75×32	70	4. 350
L2207518	220	4, 500	75×36	70	4. 895
L2407520	240	5, 000	75×40		5. 250
L2807523	280	5, 000	75×46		6. 040
L32011018	320	5, 500	110×36		6. 825
L36011022	360	6, 500	110×44		7. 560
L40011024	400	5, 500	110×48		8. 248
L45011026	450	6, 000	110×52		8. 935
L50012526	500	6, 500	125×52		9. 620
L60012532	600	7, 500	125×64		12. 400
L70016031	700	8, 000	160×62		13. 550
L80016035	800	9, 500	160×70		14. 850
L90016039	900	12, 000	160×78		16. 900



