


# POWER TEX

## 200°C耐熱



### POWER TEX 耐熱ラウンドスリング

| 最大使用荷重<br>W.L.L<br>安全率 7 倍<br><br>(tf) | ストレート<br>Straight<br> | チョーク<br>Choker<br> | バスケット Basket   |   |   | (参考)<br>単位質量<br>Approx.<br>weight<br><br>(kg/m) | 参考寸法<br>Approx. measurement |                         |
|--|--|---|--|---|---|---|-----------------------------|-------------------------|
|  |  |   | 45° <math>\alpha \leq 90^\circ</math><br> | 90° <math>\alpha \leq 120^\circ</math><br> | 0°<br> |   | 幅<br>Width<br>(mm)          | 厚み<br>Thickness<br>(mm) |
| 10                                     | 10   | 8   | 14   | 10  | 20  | 0.79  | 60                          | 25                      |
| 15                                     | 15   | 12  | 21   | 15  | 30  | 1.10  | 70                          | 25                      |
| 20                                     | 20   | 16  | 28   | 20  | 40  | 1.41  | 75                          | 35                      |
| 25                                     | 25   | 20  | 35   | 25  | 50  | 1.72  | 80                          | 40                      |
| 30                                     | 30   | 24  | 42   | 30  | 60  | 2.03  | 85                          | 45                      |
| 35                                     | 35   | 28  | 49   | 35  | 70  | 2.40  | 90                          | 50                      |
| 40                                     | 40   | 32  | 56   | 40  | 80  | 2.72  | 90                          | 60                      |
| 50                                     | 50   | 40  | 70   | 50  | 100   | 3.40  | 93                          | 70                      |
| 60                                     | 60   | 48  | 84   | 60  | 120   | 4.10  | 100                         | 80                      |
| 70                                     | 70   | 56  | 98   | 70  | 140   | 4.80  | 105                         | 80                      |
| 80                                     | 80   | 64  | 112  | 80  | 160   | 5.50  | 107                         | 85                      |
| 100                                    | 100  | 80  | 140  | 100   | 200   | 6.90  | 120                         | 90                      |

※上記以外のサイズにつきましては別途、お問い合わせ願います。  
 ※上記数値は予告無く変更することがあります。  
 ※ベクトラン®はクラレの登録商標です。



- 芯体に耐熱性、耐摩耗性に優れたベクトラン®を採用。
- 200°Cまでの環境下で使用いただけます。



使用上の注意

※吊り荷が鋭利な場合は、保護カバーの使用など適切な処置が必要です。

### 【点検基準 JIS B 8811 : 2015】

| 点検項目           | 日常点検<br>(使用前点検) | 定期点検<br>(通常1カ月毎) | 点検方法 | 廃棄基準   |
|----------------|-----------------|------------------|------|--|
| 表面布の損傷         | ○               | ○                | 目視   | ・アイ、本体などの表面布が破損して、芯体が確認できるもの。  |
| 接合部及び連結部の縫糸の損傷 | ○               | ○                | 目視   | ・表面布の接合部及び連結部の縫糸がほつれて、芯体が視認できるもの。  |
| その他の外観異常       | ○               | ○                | 目視   | ・アイ、本体などの表面布に、摩擦、熱、薬品などによる著しい毛羽立ち、変色、着色、熔融、溶解、腐食などの異常が認められるもの。<br>・汚れが著しいために、使用可否の判定ができないもの。 |
| 芯体の異常          | ○               | ○                | 感触   | ・芯体が部分的に硬くなって、太さの不均一さが目立つもの。   |

※特別点検…使用状況に応じた次の使用期間を超えるラウンドスリングは、外観に損傷及び/又は異常がなくても、製造業者に点検を依頼する。

屋内使用・・・使用開始後7年 常時屋外使用・・・使用開始後3年