

バランスをデザイン



Sタイプショルダーの性能表

型式	適用荷重(t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	W(kg) *フックをきむ*
SS-042	4	105	216	172	4.5
SS-061	6	160	280	228	9.0
SS-081	8		310	248	16.0
SS-121	12	174	360	280	29.0
SS-123					34.0
SS-161	16	235	540	357	50.0
SS-201	20				55.0
SS-241	24				57.0
SS-501	50				99.0

フック部回転式もあります。

※50t用はフック部がシャックルになります。
 ※上記数値は予告無く変更することがあります。

セフティックスSWLの性能表

型式表示 SX 型			
型式	A(mm)	SWL(t)	重量(kg)
SX-021	77	2	2.0
SX-031	102	3	4.0
SX-041	115	4	5.0
SX-061	119	6	7.5
SX-081	148	8	14.9
SX-101	173	10	22.4
SX-121	173	12	23.4
SX-251	233	25	89.0

balanシーの性能表

型式表示 SBY 型		
型式	A (mm)	SWL (t)
SBY-021	77	2
SBY-031	89	3

■重心上を吊るので安全に作業できます。

■2本～8本までの多本数玉掛けが可能。
(最大吊上荷重=100t/50t×2)

■安全に吊荷を転置できます。

GOOD POINT

※吊り作業における吊り角度は60度以内で行なってください。

※吊り荷の重心は吊り角度内で玉掛け距離が重心の4:1を超えない様にしてください。

※空中反転は安全設計外なので絶対に行なわないでください。

※最小吊り荷重は使用セットの15%以上の荷重を確保してください。

使用上の注意