






SuperMax™



## 課題を解決するスリング



## SuperMax ラウンドスリング

最大使用荷重 W.L.L 安全率 7 倍  (tf)	ストレート Straight 	チョーク Choker 	バスケット Basket			(参考) 単位質量 Approx. weight  (kg/m)	参考寸法 Approx. measurement	
			$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$ 	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$ 	$0^\circ$ 		幅 Width (mm)	厚み Thickness (mm)
1	1	0.8	1.4	1	2	0.09	40	10
3	3	2.4	4.2	3	6	0.13	40	15
5	5	4	7	5	10	0.18	60	20
8	8	6.4	11.2	8	16	0.29	70	20
10	10	8	14	10	20	0.39	70	25
15	15	12	21	15	30	0.54	95	25
20	20	16	28	20	40	0.72	95	30
25	25	20	35	25	50	0.92	110	25
30	30	24	42	30	60	1.06	110	35
35	35	28	49	35	70	1.19	115	30
40	40	32	56	40	80	1.32	115	35
50	50	40	70	50	100	1.58	115	40
60	60	48	84	60	120	2.12	120	60
70	70	56	98	70	140	2.38	135	40
80	80	64	112	80	160	2.63	135	45
100	100	80	140	100	200	3.15	130	70

※上記以外のサイズにつきましては別途、お問い合わせ願います。

※上記数値は予告無く変更することがあります。

※ダイニーマ®はDSMの登録商標です。



- スーパー繊維ダイニーマ®を採用することにより、超高強度・超軽量を実現しました。  
(ワイヤロープスリングと比較し 1/10の重量)
- 独自の技術と製法により、伸び率が低く揚程が安定し、安全に作業いただけます。
- フックに掛けても自転しないので、吊り荷が回転しません。
- 傷んだ本体カバーは、交換することができます。



※80℃以上の高温になる環境下では使用できません。

※吊り荷が鋭利な場合は、保護カバーの使用など適切な処置が必要です。