

ウルトラ

JIS 3等級



ⅢE-タイプ

JIS B 8818 認証品

ウルトラ ⅢE-タイプ



ベルト幅 Width	バスケット吊 Basket				破断荷重 Breaking load
	ストレート Straight	チョーク Choker	2本吊 2 legs	4本吊 4 legs	
(mm)	(t以下)	(t以下)	(t以下)	(t以下)	(t以上)
25	0.8	0.64	1.6	3.2	5
35	1.25	1.0	2.5	5.0	7.5
50	1.6	1.28	3.2	6.4	10
75	2.5	2.0	5.0	10.0	15
100	3.2	2.56	6.4	12.8	20
150	5.0	4.0	10.0	20.0	30
200	6.3	5.0	12.6	25.0	40
250	8.0	6.4	16.0	32.0	50
300	10.0	8.0	20.0	40.0	60

ウルトラ ⅢN-タイプ




ベルト幅 Width	バスケット吊 Basket				破断荷重 Breaking load
	ストレート Straight	チョーク Choker	2本吊 2 legs	4本吊 4 legs	
(mm)	(t以下)	(t以下)	(t以下)	(t以下)	(t以上)
25	1.6	1.28	3.2	6.4	10
35	2.5	2.0	5.0	10.0	15
50	3.2	2.56	6.4	12.8	20
75	5.0	4.0	10.0	20.0	30
100	6.3	5.0	12.6	25.2	40
150	10.0	8.0	20.0	40.0	60
200	12.6	10.0	25.0	50.0	80
250	16.0	12.8	32.0	64.0	100
300	20.0	16.0	40.0	80.0	125

※上記以外のサイズにつきましては別途、お問い合わせ願います。
 ※上記数値は予告なく変更することがあります。



- 強力なポリエステル原糸を高密度で織っているため、耐久性、耐候性に優れています。
- 柔軟性が高く、傷つきやすい吊り荷にも安心して作業いただけます。
- 取替え時期が目視で確認できるので、廃棄基準が明確です。
- 長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。

注1



この様な状態になった場合はすぐに使用を中止してください。



- ※吊り荷が鋭利な場合は、保護カバーの使用など適切な処置が必要です。
- ※100℃以上の熱いものは吊らないでください。
- ※酸、アルカリには使用しないでください。
- ※注1ベルトより白色の芯糸が出てきた場合は、直ちに使用を中止してください。