

# ウルトラ

ハンドリングをデザイン



III E-タイプ

JIS B 8818 認証品

## ウルトラ III E-タイプの性能表



ベルト幅 (mm)	バスケット吊				規格切断荷重 (kN 以上)
	ストレート (t 以下)	チョーク (t 以下)	2点吊 (t 以下)	4点吊 (t 以下)	
25	0.8	0.64	1.6	3.2	50
35	1.25	1.0	2.5	5.0	75
50	1.6	1.28	3.2	6.4	100
75	2.5	2.0	5.0	10.0	150
100	3.2	2.56	6.4	12.8	190
150	5.0	4.0	10.0	20.0	300
200	6.3	5.0	12.6	25.0	400
250	8.0	6.4	16.0	32.0	500
300	10.0	8.0	20.0	40.0	600

## ウルトラ III N-タイプの性能表



ベルト幅 (mm)	バスケット吊				規格切断荷重 (kN 以上)
	ストレート (t 以下)	チョーク (t 以下)	2点吊 (t 以下)	4点吊 (t 以下)	
25	1.6	1.28	3.2	6.4	100
35	2.5	2.0	5.0	10.0	150
50	3.2	2.56	6.4	12.8	190
75	5.0	4.0	10.0	20.0	300
100	6.3	5.0	12.6	25.2	400
150	10.0	8.0	20.0	40.0	600
200	12.6	10.0	25.0	50.0	800
250	16.0	12.8	32.0	64.0	1000
300	20.0	16.0	40.0	80.0	1250

※上記以外のサイズにつきましては別途、お問い合わせ願います。  
 ※上記数値は予告無く変更することがあります。



GOOD POINT

- 強力なポリエステル原糸を高密度で織っているため、耐久性、耐候性に優れています。
- 柔軟性が高く、傷つきやすい吊り荷にも安心して作業いただけます。
- 取替え時期が目視で確認できるので、廃棄基準が明確です。
- 長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。



使用上の注意

- ※吊り荷が鋭利な場合は、保護カバーの使用など適切な処置が必要です。
- ※100℃以上の熱いものは吊らないでください。
- ※酸、アルカリには使用しないでください。
- ※注：ベルトより白色の芯糸が出てきた場合は、直ちに使用を中止してください。



この様な状態になった場合は  
 すぐに使用を中止してください。